

Технические характеристики продукта

Спецификации



Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SRT 6000 BA 230 В

SRT6KXLI

- Будет снято с производства: 31 Декабрь 2023
- Приближается дата окончания обслуживания: 31 Декабрь 2032

Запланировано прекращение производства, доступен для заказа

Обзор

Презентация	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Срок поставки	Обычно имеется в наличии

Основные характеристики

Основное Входное напряжение	230 V
Другое Входное напряжение	220 В 240 В
Основное Выходное напряжение	230 В
Другое Выходное напряжение	220 В 240 В
Номинальная мощность [Вт]	6000 Вт
Номинальная мощность	6000 В·А
Кол-во выходных соединений	6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19
Тип выходного соединения	Неразъемное трехпроводное (H N + E) 1
Тип батареи	Свинцово-кислотная батарея
Оборудование в комплекте	Компакт-диск с программным обеспечением Компакт-диск с документацией Руководство по установке Съемные опорные ножки Датчик температуры USB кабель Гарантийная карта Плата управления Web/SNMP

Общие

Продуктовая подкатегория web	High density
Количество незанятых силовыми модулями слот	0
Количество занятых силовыми модулями слото	0
Запасной	No

Физические параметры

Цвет	Черный
Высота	43,2 см
Ширина	17,4 см
Глубина	71,94 см
Вес нетто	60 кг
Тип крепежа	No preference
Исполнение монтажа	Стойечный с набором крепления
Двухопорное крепление	0
USB-совместимый	Yes
Положение монтажа	Вертикальный

Вход

Частота сети	40–70 Гц автоопределение
Кол-во входных соединений	1 Неразъемное трехпроводное (1P + N + E)
Пределы входного напряжения	100...275 В регулируемый (для половинной нагрузки)

Выход

Максимальная задаваемая мощность (Вт)	6000 Вт
Гармонические искажения	Менее 2%
Выходная частота	50/60 Гц +/- 3 Гц синхронизированная с электросетью
Крест-фактор	3:1
Тип ИБП	Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения	Синусоидальный сигнал
Тип байпаса	Внутренний байпас (автоматический и ручной)
Максимальная задаваемая мощность (ВА)	6000 В·А

Соответствие

Сертификаты	CE EAC IRAM RCM VDE
Маркировка	Знак CE

Параметры окружающей среды

Рабочая температура окружающей среды	0...40 °C
Относительная влажность	0...95 % без образования конденсата
Высота над уровнем моря	0...10000 ft
Температура окружающей среды при хранении	-15...45 °C
Относительная влажность хранения	0...95 % без образования конденсата
Высота хранения	0,00...15240,00 м
Акустический уровень	55 дБА

Тепловыделение в режиме работы от сети	1300 БТЕ/ч
Степень защиты IP	IP20

Батареи и продолжительность автономной раб

Предварительно установленные батареи	0
Типовое время перезарядки	1,5 ч
Количество картриджей RBC™	1
Напряжение батареи	192 В
Мощность зарядного устройства (Вт)	597 Вт номинальный
Емкость батареи в вольт-ампер-часах	902 ВАч время работы
Срок службы батареи	3...5 г.
Запасная батарея	APCRBC140 
Опции по батареям	SRT192BP 1 2706 ВАч SRT192BP 2 4510 ВАч SRT192BP 3 6314 ВАч SRT192BP 4 8118 ВАч SRT192BP 5 9922 ВАч SRT192BP 6 11726 ВАч SRT192BP 8 15334 ВАч SRT192BP 10 18942 ВАч
Возможность увеличения времени автономии	1

Коммуникационные средства и средства админ

Свободные слоты	1
Панель управления	Многофункциональная LCD панель состояния и управления
Звуковой сигнал	Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности
Аварийное отключение питания (ЕРО)	Да

Защита от всплесков напряжения и фильтраци

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл	480 Дж
--	--------

Тип упаковки

Вес упаковки	67 кг
Высота упаковки 1	37 см
Ширина упаковки 1	61 см
Длина упаковки 1	96 см
Количество штук в упаковке 3	6

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да

Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Оптимизированная энергоэффективность	Энергоэффективный продукт
Take-back	Take-back program available

Гарантия на оборудование

Гарантия	3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи — 2 года
----------	--